



1403-S1

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:

- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس‌های ورودی
- قابلیت دریافت بسته‌های HTTP از سایر دیوایس‌ها نظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آلارم‌های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین‌های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب اپلیکیشن بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش
- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN / WIFI
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- کارت حافظه داخلی ۶۴ گیگا بایت
- دارای وب اپلیکیشن جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب اپلیکیشن بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو

AMPLIFIER	
Cheapset	TPA3118D2 Texas Instruments
Architecture	Class-D
PSRR(db)	70
THD+N@1kHz	0.1
Output Power	50
Load (Min)	8 ohm
Speaker	
Watt	40W
OHM	8
Range	Middle
Size	6 inch
Load Rating	40W
Transformer Tapping	30 / 20 / 10W(100V) / 30 / 15 / 10.5W(70V)
Frequency Range	75 / 20 KHz
SPL(@1W/m)	89dB
Woofer and Impedance	N/A
Tweeter and Impedance	N/A
Audio Compression	G-711A, G-711U, SIP
Bitrate	up to 128K bit
Transmission Stream	Local USB - Network Control
Network	
Protocols	TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast
Compatibility	SDK, API, SIP
Sound	
Playing	FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, USB
Playing Type	Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule

Alarm Triggers	All Intelligent Function For KDT CMSs , KDT NVRs
Event Action	Alarm Triger
Interface	
Network	1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port
Audio	Audio in (optional)
Alarm	Alarm In (optional)
CVBS	N/A
Power	PoE LAN, DC In
Reset Button	Yes
Memory Slot	Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max)
General	
IP Rating	IP66 , 6KV Surge Protection
Power Supply	DC 17 ~ 22 V 2A
POE Supply	IEEE802.3at - Max 30 Watt
Web Language	English, Persian
Weight	3.9 Kg
Operation Humidity	Humidity 90% or less (non-condensing)
Operation Temp	-30°C ~ +60°C
Dimension	420*400*260 mm
Material, Colour	ABS White
Guarantee	
Product Guarantee	2 Years Gold Guarantee
MTBF	100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°)
Certificates	EN, CN, FCC