



1403-S1

2 years Silver Guarantee

- دو سال گارانتی نقره‌ای بدون قید و شرط کی دی تی
- سه سال ضمانت پایداری کیفیت صدا

سایر برتری‌ها:

- ارتباط با انواع سرور PBX / KDT VOIP Server / ASTERISK / FREEPBX
- ارتباط از طریق LAN / WIFI
- قابلیت تعریف اکانت SIP
- کارت حافظه داخلی ۶۴ گیگا بایت
- دارای وب اپلیکیشن جهت تنظیمات و مانیتورینگ بلندگو و کنترل پخش
- قابلیت آپلود مستقیم فایل صوتی و پخش از طریق وب اپلیکیشن بلندگو
- قابلیت پخش صوت به صورت زمان بندی شده
- استفاده از رمزنگاری JWT با الگوریتم HS۲۵۶
- مانیتورینگ وضعیت سخت افزاری و دمای داخلی بلندگو
- قابلیت تعریف لیست سیاه و سفید برای تماس های ورودی
- قابلیت دریافت بسته های Http از سایر دیوایس ها نظیر NVR کی دی تی
- جهت پخش آلازم های تعریف شده
- قابلیت اتصال به دوربین های مدار بسته تحت شبکه
- قابلیت کنترل ولیوم از طریق وب اپلیکیشن بلندگو و یا کنسول مرکزی
- قابلیت پخش Stereo و یا Mono Differential
- سخت افزار و نرم افزار کاملا ایرانی و قابل تغییر در سفارش

| AMPLIFIER | |
|-----------------------|--|
| Cheapset | TPA3118D2 Texas Instruments |
| Architecture | Class-D |
| PSRR(db) | 50 |
| THD+N@1kHz | 0.1 |
| Output Power | 50 |
| Load (Min) | 8 ohm |
| Speaker | |
| Watt | 60 W |
| OHM | 8 |
| Range | Middle |
| Size | 8 inch |
| Load Rating | 30 W |
| Transformer Tapping | 20 / 10 / 5 W(100V) / 20 / 10 / 5 W 2.5 W(70V) |
| Frequency Range | 100 / 20 KHz |
| SPL(@1W/m) | 87 dB |
| Woofer and Impedance | 4" PP / 8 ohms |
| Tweeter and Impedance | 3/4" Silk Dome / 8 ohms |
| Audio Compression | G-711A, G-711U, SIP |
| Bitrate | up to 128K bit |
| Transmission Stream | Local USB - Network Control |
| Network | |
| Protocols | TCP/IP, HTTP, HTTPS, DNS, RTP, NTP, UPnP, UDP, Multicast |
| Compatibility | SDK, API, SIP |
| Sound | |
| Playing | FTP, NVR, CMS, VMS, NAS, SD Card, USB |
| Playing Type | Manual, Motion Detection, Smart Detection, Schedule |

| Alarm Triggers | All Intelligent Function For KDT CMSs , KDT NVRs |
|--------------------|---|
| Event Action | Alarm Trigger |
| Interface | |
| Network | 1 RJ45 (10M / 100M) Ethernet Port |
| Audio | Audio in (optional) |
| Alarm | Alarm In (optional) |
| CVBS | N/A |
| Power | PoE LAN, DC In |
| Reset Button | Yes |
| Memory Slot | Yes - Micro SD/SDHC/SDXC Slot (256 Gb Max) |
| General | |
| IP Rating | IP44 , 6KV Surge Protection |
| Power Supply | DC 17 ~ 22 V 2A |
| POE Supply | IEEE802.3at - Max 30 Watt |
| Web Language | English, Persian |
| Weight | 3.3 Kg |
| Operation Humidity | Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Operation Temp | -30°C ~ +60°C |
| Dimension | 300*200*140 mm |
| Material, Colour | ABS White |
| Guarantee | |
| Product Guarantee | 2 Years Gold Guarantee |
| MTBF | 100K hrs min- MIL-HDBK-217F (25°) |
| Certificates | EN, CN, FCC |